Material-Datenblatt

Artikelbezeichung	Ordnerrückenetiketten weiß
Mat-Code	2408, L4761

Obermaterial	
Materialbeschreibung	Mattes, weißes, rückseiteneingefärbtes, holzfreies, maschinenglattes Papier mit erhöhter Opazität, exzellentem Absorptionsvermögen und exzellenter Tonerhaftung. Es basiert auf chlorfrei gebleichtem Zellstoff (ECF). FSC certificated
Geräteeignung	DIN-A4-Bogen für S/W- und Farb-Laserdrucker, S/W-Kopierer und Farb-Inkjet-Drucker.
Dicke	105 µm
Flächengewicht	100 g/m²
Klebstoff	
Sorte	Permanent haftender Spezialklebstoff auf Basis einer Acrylatdispersion
Haftung	Permanent haftend
Auftragsgewicht	21 g/m²
Trägermaterial	
Sorte	Einseitig silikonisiertes, gebleichtes Kraftpapier, Hygroflat 55 Silikonmenge = 0,5 – 1,0 g/m²
Dicke	57 µm
Flächengewicht	57 g/m²
Verbund	
Dicke	185 µm
Flächengewicht	180 g/m²
Anwendungstemperatur	- 20 °C / + 80 °C kurzfristig höhere Temperaturen wie z.B. bei der Verwendung des Laserdruckers stellen keine Beeinträchtigung dar
Minimale Aufbringtemperatur	0°C
Optimale Lagerbedingungen	23 °C / 50 % relative Luftfeuchte
Physikalische Parameter	
Weißgrad(WI)	155
Verpackung	
Material	100-Blatt-Packung: G-Welle Recycled, 430 g/m² 25-Blatt-Packung: GD2 Recycled, 400 g/m²
Entsorgung	
Ober-/Trägermaterial	Das Trägerpapier ist neutral, d.h. es ist weder ein Gefahrenstoff noch wassergefährdend
Verpackung	▪ Kleinere Mengen können dem Altpapier zugefügt werden ▪ Recyclefähig, bitte dem Altpapier zufügen

N.B. all datas to be considered as typical values

Stand: 27.03.14