

## Material-Datenblatt

Artikelbezeichnung      Wetterfeste Folien-Etiketten, weiß  
 Produkt Code            2297, L477820

|                                                      |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obermaterial</b>                                  |                                                                                                                                                   |
| Materialbeschreibung                                 | Weißer Polyesterfolie, matt beschichtet                                                                                                           |
| Geräteeignung                                        | DIN-A4 Bogen geeignet für Farb- und Monochrom-Laserdrucker sowie für Monochrom-Kopierer                                                           |
| Dicke                                                | 50 µm                                                                                                                                             |
| Flächengewicht                                       | 75 g/m²                                                                                                                                           |
| <b>Klebstoff</b>                                     |                                                                                                                                                   |
| Sorte                                                | Klebstoff auf Basis einer Acrylat-Dispersion                                                                                                      |
| Haftung                                              | Permanent haftender Klebstoff. Gute Haftung auch auf apolaren Oberflächen wie HDPE                                                                |
| Auftragsgewicht                                      | 23 g/m²                                                                                                                                           |
| Eigenschaften                                        | Gute UV-Stabilität, Wasserfestigkeit u. Wärmestabilität                                                                                           |
| <b>Trägermaterial</b>                                |                                                                                                                                                   |
| Sorte                                                | Einseitig silikonisiertes, gebleichtes Kraftpapier                                                                                                |
| Dicke                                                | 108µm                                                                                                                                             |
| Flächengewicht                                       | 98 g/m²                                                                                                                                           |
| <b>Verbund</b>                                       |                                                                                                                                                   |
| Dicke                                                | 181 µm                                                                                                                                            |
| Gewicht                                              | 196 g/m²                                                                                                                                          |
| Anwendungstemperatur                                 | Ca. -20°C bis +80°C<br>kurzfristig höhere Temperaturen wie z.B. beim Druckvorgang im Laserdrucker stellen keine Beeinträchtigung dar              |
| Minimale Aufbringtemperatur                          | 0 °C                                                                                                                                              |
| Wichtige Produkteigenschaften<br>(Folie + Klebstoff) | Wetterfest<br>Seewasserfest nach BS 5609<br>Wasserfest<br>Öl- und schmutzbeständig<br>Abwaschbar<br>Reißfest<br>UV-beständig                      |
| Optimale Lagerbedingungen                            | Bei ca. 23°C Raumtemperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchtigkeit                                                                               |
| <b>Verpackung</b>                                    |                                                                                                                                                   |
| Material                                             | 25-Blatt-Packung: GD2 Recycled, 400 g/m²                                                                                                          |
| <b>Entsorgung</b>                                    |                                                                                                                                                   |
| Ober-/Trägermaterial                                 | Das Trägerpapier ist neutral, d.h. es ist weder ein Gefahrenstoff noch wassergefährdend.<br>Kleinere Mengen können dem Altpapier zugefügt werden. |
| Verpackung                                           | Recyclefähig, bitte dem Altpapier zufügen.                                                                                                        |

Anmerkung: Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte