

Produktname
LC11M, LC16M, LC38M, LC39M, LC60M, LC61M, LC67M, LC975M, LC980M,
LC985M, LC990M, LC1100M, LC65HY-M, LC67HY-M, LC990HY-M, LC1100HY-M Tinte

Versionsnummer: 9
SDB Nr.: BHM018-01-EUUSOTHER

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES/DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

Produktname:	LC11M	LC16M	LC38M	LC39M
Produktcode:	LK3638001, LK4691001	LK3534001, LK4711001	LK3662001, LK4197001	LK5406001
Produktname:	LC60M	LC61M	LC67M	LC975M
Produktcode:	LK5730001	LK3367001, LK4298001	LK3670001, LK4223001	LK5671001
Produktname:	LC980M	LC985M	LC990M	LC1100M
Produktcode:	LK3375001, LK4049001	LK4622001, LK5402001	LK4462001	LK3573001, LK3986001
Produktname:	LC65HY-M	LC67HY-M	LC990HY-M	LC1100HY-M
Produktcode:	LK3292001, LK4331001	LK3532001, LK4278001	LK3533001, LK4482001	LK3531001, LK4022001

Verwendung: Dunkelrote Tinte in einer Patrone für Brother Industries, Ltd. Tintenstrahl-Multifunktionsgeräte und Faxgeräte.
Die Patrone darf nur wie von Brother geliefert und nur in den genannten Produkten eingesetzt werden. Die Informationen auf diesem Sicherheitsdatenblatt gelten nur bei Verwendung gemäß den Angaben von Brother.

Hersteller: Brother Industries, Ltd.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561,
Japan
Telefon (Bei Rückfragen): +81-52-824-2735

Importeur USA: Brother International Corporation
P.O. Box 6911, 100 Somerset Corporate Boulevard, Bridgewater, NJ 08807-0911, USA
Telefon (Bei Rückfragen): +1-800-284-4329

Importeur Kanada: Brother International Corporation (Canada) Ltd.
1 Hotel de Ville, Dollard des Ormeaux, Quebec, H9B 3H6, Canada
Telefon (Bei Rückfragen): +1-514-685-0600

Importeur Europa: Brother International Europe Ltd.
Brother House, 1 Tame Street, Guide Bridge, Audenshaw, Manchester M34 5JE, UK
Telefon (Bei Rückfragen): +44-161-330-6531

Importeur Australien: Brother International (Aust.) Pty. Ltd. ACN 001 393 835
Level 3, Building A, 11 Talavera Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia
Telefon (Bei Rückfragen): +61-2-9887-4344

Notfalltelefon: CHEMTREC
+1-703-527-3887 (International)
+1-800-424-9300 (Nordamerika)

Nur für Frankreich:
Telefonnummer des Giftinformationszentrums: ORFILA +33-1-45-425-959

E-Mail-Adresse für Rückfragen: sds.info@brother.co.jp

2. MÖGLICHE GEFAHREN

Mögliche gesundheitliche Auswirkungen bei zu starkem Kontakt:

Kontaktmöglichkeiten: hautkontakt, augenkontakt, verschlucken.
Bei thermischer Zersetzung können giftige/reizende Dämpfe entstehen.

Verbrennungsprodukte: Siehe Teil: 10.

SICHERHEITSDATENBLATT

Produktname
LC11M, LC16M, LC38M, LC39M, LC60M, LC61M, LC67M, LC975M, LC980M,
LC985M, LC990M, LC1100M, LC65HY-M, LC67HY-M, LC990HY-M, LC1100HY-M Tinte

Versionsnummer: 9
SDB Nr.: BHM018-01-EUUSOTHER

Mögliche gesundheitliche Auswirkungen: Kontaktmöglichkeiten:
hautkontakt, augenkontakt, und verschlucken.

Hautkontakt:
Ein wiederholter und/oder längerer Hautkontakt kann eine Reizwirkung haben.

Augenkontakt:
Kann augenreizend wirken.

Verschlucken:
Verschlucken kann zu einer Reizung des Magen-Darm-Traktes führen.
Unwahrscheinlicher Expositionsweg.

Einatmen:
Unwahrscheinlicher Expositionsweg.

INFORMATIONEN FÜR CHRONISCH (KREBS-) KRANKE / KARZINOGENITÄT:
Alle Bestandteile der Tinte wurden gemäß IARC Monographs, NTP und OSHA nicht als krebserregend eingestuft.

EU Einstufung: Nicht als Gefahrgut klassifiziert entsprechend EU-Direktive 1999/45/EC Aber Tinte muss die Aufschrift: Enthält wasserlösliche heterozyklische Magenta-Azofarbstoff-Verbindungen tragen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen."

Klassifizierung für Australien: Nicht als Gefahrgut klassifiziert entsprechend den Kriterien der NOHSC (Nationale Kommission für Gesundheit und Sicherheit)

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Chemische Bezeichnung: Wasserbasierende Tintenstrahlntinte (Mischung).

Chemische Bezeichnung	CAS Nr.	EG -Nr.	%W/W	EU-Gefahrensymbole	EU R-Sätze
Glycerol	56-81-5	200-289-5	10 - 30	Nicht klassifiziert.	Nicht klassifiziert.
Diethylene glycol	111-46-6	203-872-2	1 - 5	Xn	R22
Magenta (FJM-001B)	Registriert	Registriert	1 - 4	Xi, N	R36, R43, R51/53
Wasser	7732-18-5	231-791-2	50 - 70	Nicht klassifiziert.	Nicht klassifiziert.

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Allgemeine: Bei Fortdauer der Symptome, ärztlichen Rat einholen.

Einatmen: Ärztlichen Rat einholen. Bei Unfall durch Einatmen Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhigstellen.

Hautkontakt: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen und betroffene Haut mit Wasser und Seife oder mit viel Wasser waschen.

Augenkontakt: Ärztlichen Rat einholen. Falls Produkt in Augen gelangt, unverzüglich mit viel Wasser mindestens 15 Minuten spülen.

Verschlucken: Sofort ärztlichen Rat einholen. Mund mit Wasser ausspülen lassen und Glas Wasser zu trinken geben.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Allgemeine: Brandfördernde Eigenschaften:
Zündtemperatur (°C): >400
Entzündbarkeit: LEL: Nicht verfügbar. UEL: Nicht verfügbar.
Flammpunkt: Leuchtet nicht (> 93.3 °C)
(Tag) Closed cup/Geschlossener Tiegel und (Cleveland) Open cup/Öffener Tiegel)

Löschmittel: Vorzugsweise mit Löschpulver löschen, Kohlenstoffdioxid, Wasser, Schaum.

Ungeeignete Löschmittel: Keinen.

SICHERHEITSDATENBLATT

Produktname
LC11M, LC16M, LC38M, LC39M, LC60M, LC61M, LC67M, LC975M, LC980M,
LC985M, LC990M, LC1100M, LC65HY-M, LC67HY-M, LC990HY-M, LC1100HY-M Tinte

Versionsnummer: 9
SDB Nr.: BHM018-01-EUUSOTHER

**Besondere
Brandbekämpfungsmaßnahmen:**

Nutzen Sie ein für Kohlenmonoxid und Kohlendioxid angemessenes Atemgerät. Tragen Sie während der ersten Phase der Brandbekämpfung und während der Säuberung in abgeschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen nach einem Brand ein umluftunabhängiges Überdruck-Atemschutzgerät. Personal ohne angemessenen Atemschutz muss den Bereich verlassen, um eine starke Gefährdung durch brennbare Gase aus einer beliebigen Quelle zu vermeiden.

**Außergewöhnliche Brand- und
Explosionsrisiken:**

Bei Auftreten von Kohlenoxiden können organische Komponenten thermisch zersetzt werden. Nach der Verbrennung können giftige Gase entstehen, die ein Risiko für die Feuerwehr darstellen. Verbrennungsprodukte: Siehe Teil: 10.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Persönlicher Schutz:

Bei Bildung von Tintendampf Atemschutzmaske verwenden.

Umweltschutzmaßnahmen:

Den Stoff nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Waschwasser nicht in Oberflächengewässer gelangen lassen.

Reinigungsmethoden:

Mit saugfähigem Tuch aufwischen Zum Entfernen der restlichen Druckerschwärzesparten mit Wasser abwaschen.
HINWEISE ZUR ENTSORGUNG - Siehe Teil: 13.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit der Haut vermeiden. Berührung mit den Augen vermeiden.

Lagerung:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Oxidationsmitteln fernhalten.

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

**Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen,
zu überwachenden Grenzwerten:**

STOFF	CAS Nr.	OSHA PEL	ACGIH TLV	EU IOELV
Glycerol	56-81-5	(wie Dampf) Gesamtstaub TWA 15mg/m ³ Einatembare Anteil TWA 5mg/m ³	(wie Dampf) TWA 10mg/m ³	Keinen.

Umweltschutzmaßnahmen:

Gewöhnlich nicht erforderlich.

Belüftung:

Bei normaler Verwendung sollte eine gute allgemeine Belüftung ausreichen.

Persönlicher Schutz:

Gewöhnlich nicht erforderlich. Bei einer anderen als der Nutzung im normalen Betrieb (z. B. bei größerem Auslaufen) sollten die folgenden Maßnahmen ergriffen werden:

Augen/Gesicht: Schutzbrille.
Haut: Schutzhandschuhe.
Beim Verschütten/Auslaufen einer größeren Menge: Geeignetes Atemschutzgerät verwenden.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

pH (Wert):

7 - 9

Form:

Flüssig.

Farbe:

Dunkelrot.

Geruch:

Leicht.

Siedepunkt (°C):

>100

Schmelzpunkt (°C):

Nicht anwendbar.

Erstarrungspunkt (°C):

< -5

Produktname
LC11M, LC16M, LC38M, LC39M, LC60M, LC61M, LC67M, LC975M, LC980M,
LC985M, LC990M, LC1100M, LC65HY-M, LC67HY-M, LC990HY-M, LC1100HY-M Tinte

Versionsnummer: 9
SDB Nr.: BHM018-01-EUUSOTHER

Dampfdruck (Pascal):	Keine Daten.
Viskosität (mPa.s):	2 - 5
Flammpunkt (°C):	Leuchtet nicht (> 93.3 °C) ((Tag) Closed cup/Geschlossener Tiegel (Cleveland) Open cup/Öffener Tiegel)
Obere (Explosionsgrenzen in Luft) (%v/v):	Nicht verfügbar.
Untere (Explosionsgrenzen in Luft) (%v/v):	Nicht verfügbar.
Explosionseigenschaften:	Nicht anwendbar.
Zündtemperatur (°C):	> 400
Dichte (g/ml):	ca. 1.06
Dampfdichte (Luft=1):	Keine Daten.
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/wasser):	Keine Daten.
Relative Verdunstungszahl (Ether=1):	Keine Daten.
Oxidationseigenschaften:	Keine Daten.
Löslichkeit in Wasser:	Löslich.

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Chemische Stabilität:	Stabil.
Zu meidende Bedingungen:	Keinen.
Zu meidende Materialien:	Starke Oxidationsmittel.
Gefährliche Zersetzungsprodukte:	Enthält: Kohlenstoffmonoxid und Kohlenstoffdioxid.
Gefährliche Polymerisierung:	Wird nicht auftreten.

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Verschlucken:	akut LD ₅₀ > 2000mg/kg (Methode: OECD#420)
Hautkontakt:	Nicht reizend. (Methode: OECD#404)
Augenkontakt:	Schwach reizend für die Augen. (Methode: OECD#405)
Mutagenität:	Negativ. (Methode: OECD#471)
Sensibilisierung der Haut:	Nicht hautsensibilisierend. (Methode: OECD#429)

Es wurden keine Inhaltsstoffe dieses Produkts gemäß den IARC-Monographien, sowie den Regelungen von NTP und OSHA als krebserregend klassifiziert.

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Es gibt keine Daten über nachteilige Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt.

Toxizität:	Keine Daten.
Migrationsverhalten und Verhalten im Ökosystem:	Keine Daten.
Persistenz und Abbauverhalten:	Keine Daten.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Bei der Entsorgung müssen bundes-, landes- und kommunalrechtliche Vorschriften beachtet werden.

Produktname
LC11M, LC16M, LC38M, LC39M, LC60M, LC61M, LC67M, LC975M, LC980M,
LC985M, LC990M, LC1100M, LC65HY-M, LC67HY-M, LC990HY-M, LC1100HY-M Tinte

Versionsnummer: 9
SDB Nr.: BHM018-01-EUUSOTHER

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Nicht eingestuft gemäß UN 'Recommendations on the Transport of Dangerous Goods'.

UN Nr.: Keinen.
Klasse: Keinen.

Nicht reguliert durch DOT, IMDG, IATA.

15. VORSCHRIFTEN

USA: Alle Chemikalien in diesem Produkt entsprechen den TSCA Richtlinien und Regeln einschließlich TSCA Section 5 (Inventory Rules).

EU: Kein gefährlicher Stoff im Sinn des Chemikaliengesetzes / der EU-Richtlinien. (1999/45/EC, 67/548/EEC) Aber Tinte muss die Aufschrift: Enthält wasserlösliche heterozyklische Magenta-Azofarbstoff-Verbindungen tragen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen."
Gefahrensymbol, R-Sätze, S-Sätze: Nicht zugeordnet.

Kanada: WHMIS: Nicht anwendbar. (Gefertigter Artikel)

16. SONSTIGE ANGABEN

Die folgenden Teile wurden revidiert oder enthalten neue Informationen: Alle Bereiche (Versionsnr 7).
Die folgenden Teile wurden revidiert oder enthalten neue Informationen: Teil 1 (Versionsnr 8 und Versionsnr. 9).

EU-Gefahrensymbole
Xn: Gesundheitsschädlich.
Xi: Reizend.
N: Umweltgefährlich.

R-Sätze:

R22: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
R36: Reizt die Augen.
R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
R51/53: Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Zusätzliche Informationen: Diese Informationen beziehen sich ausschließlich auf dieses Produkt. Wenn das Produkt gemeinsam mit anderen Produkten oder in anderen Vorgängen genutzt wird, gelten sie möglicherweise nicht, und sie wurden nach unserem besten Wissen zum Zeitpunkt der Erstellung (Korrektur) dargestellt.

Referenz:

- U.S. 29CFR Part 1910
- ACGIH Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices
- EU Directive 91/322/EEC and 2000/39/EC
- IARC Monographs on the Evaluation Carcinogenic Risks to Humans World Health Organization
- NTP 11th Report on Carcinogens

SICHERHEITSDATENBLATT

Produktname

LC11M, LC16M, LC38M, LC39M, LC60M, LC61M, LC67M, LC975M, LC980M,
LC985M, LC990M, LC1100M, LC65HY-M, LC67HY-M, LC990HY-M, LC1100HY-M Tinte

Versionsnummer: 9
SDB Nr.: BHM018-01-EUUSOTHER

Abkürzungen:

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ADR: European Agreement concerning the International carriage of Dangerous goods by Road (EU)
DOT: Department Of Transportation (US)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
HCS: Hazard Communication Standard (US)
IARC: International Agency for Research on Cancer
IATA: International Air Transport Association
IMDG: International Maritime Dangerous Goods
IOELV: Indicative Occupational Exposure Limit Value
NOHSC: National Occupational Health and Safety Commission (Australia)
NTP: National Toxicology Program (US)
OSHA: Occupational Safety and Health Administration (US)
PEL: Permissible Exposure Limit
RID: Regulations concerning the International carriage of goods by Rail (EU)
TLV: Threshold Limit Value (ACGIH)
TSCA: Toxic Substances Control Act (US)
WHMIS: Workplace Hazardous Material Information System (Canada)