

PIXMA PRO-200

DEINE FARBEN, PERFEKT GEDRUCKT

Der A3+ Drucker für aufstrebende Fotografen. Vielseitig, kompakt und einfach bedienbar – der PIXMA PRO-200 druckt Bilder in lebendigen Farben, auf die man stolz sein kann.



- Überzeugende Fotodrucke mit 8 farbstoffbasierten Tinten
- Schneller Druck einer A3+ Seite mit Rand in nur 90 Sekunden*
- Passt auf den Schreibtisch und wiegt nur 14,1 kg
- Papier-Schräglagenkorrektur für beide Papierzuführungen
- Professional Print & Layout für den effizienten Workflow
- Randloser Druck auch auf Fine Art Medien, Papierlänge bis 99 cm
- Media Configuration Tool für einfaches Medienhandling
- 7,5 cm Farbdisplay für eine einfache Bedienung
- ChromaLife 100+ Tintensystem für lange Haltbarkeit
- Bildoptimierung für EOS User (EOS 5D IV + EOS R + EOS R5)

*Die Fotodruckgeschwindigkeit basiert auf der Standardeinstellung mit ISO/JIS-SCID N2 auf Canon Pro Platinum Papier, A3+ mit Rand.



8 Individual Inks



Borderless Photo Printing



3.0" (7.5cm) LCD



Compact size



High-speed printing



Connectivity

PRODUKTSORTIMENT



imagePROGRAF PRO-300

imagePROGRAF PRO-300

PIXMA PRO-200
PIXMA iP8750



PIXMA PRO-200



PIXMA iP8750

Canon

Live for the story_

Druckkopf / Tinte	Permanent		
Typ	Insgesamt 6.144 Druckdüsen		
Zahl der Druckdüsen	(Y/M/C/PC/PM/Gy/Bk/LGY = jeweils 768 Düsen x 8 Tinten)		
Tinten	8 Farben = Y/M/C/PC/PM/Gy/LGY/BK		
Maximale Druckauflösung	4.800 (horizontal) ¹ x 2.400 (vertikal) dpi		
Druckgeschwindigkeit			
Foto (A3+ mit Rand)²			
Farbe/PT-101	Ca. 1 Min. 30 Sek.		
Schwarzweiß/PT-101	Ca. 2 Min. 55 Sek.		
Maximal bedruckbares Papierformat			
Zufuhr oben (Breite)	322,2 mm (12,7 Zoll), randloser Druck: 329 mm (A3+) (13 Zoll)		
Manuelle Zufuhr (Breite)	322,2 mm (12,7 Zoll), randloser Druck: 329 mm (A3+) (13 Zoll)		
Individuelle Formate (Länge)	Bis 990,60 mm (mit Rand)		
Druckbare Fläche			
Randloser Druck	Rand oben/unten/rechts/links: jeweils 0 mm		
Drucken mit Rand	Rand oben: 3 mm, Rand unten: 5 mm / Linker/rechter Rand: jeweils 3,4 mm (LTR/LGL: links: 6,4 mm, rechts: 6,3 mm) Empfohlener Rand oben/unten/rechts/links auf Fine Art Papier: jeweils 25 mm		
Unterstützte Medien			
Zufuhr oben	Normalpapier, Photo Paper Pro Platinum (PT-101), Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Photo Paper Pro Luster (LU-101), Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), Matte Photo Paper (MP-101), Hagaki / Leichtes Fotopapier (BOX), Japanisches Papier Washi (BOX), Canvas (BOX), Red Label Superior 80 g/m ² (WOP111), Canon Oce Office Colour Paper 80 g/m ² (SAT213), Schweres Fine Art Papier (BOX), Inkjet Grußkarten, Cardstock, Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), High Resolution Paper (HR-101N), Photo Paper Glossy (GP-501), Umschläge, T-Shirt Transferfolie, Light Fabric Iron Transfers (LF-101), Dark Fabric Iron Transfers (DF-101)		
Manuelle Zufuhr	Photo Paper Pro Platinum (PT-101)/Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)/Photo Paper Pro Luster (LU-101)/Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)/Matte Photo Paper (MP-101)/Lightweight Photo Paper (BOX)/Heavyweight Photo Paper (BOX)/Japanese Paper Washi (BOX)/Canvas (BOX)/Photo Paper Pro Premium Matte (PM-101)/Heavyweight Fine Art Paper (BOX)/Extra Heavyweight Fine Art Paper (BOX)/Premium Fine Art Rough/Inkjet Greeting Card/Cardstock, Photo Paper Glossy (GP-501), Light Fabric Iron Transfers (LF-101), Dark Fabric Iron Transfers (DF-101)		
Mehrzweckezug	Printable Nail Sticker (NL-101) / Bedruckbare Disks		
Papiergröße			
Zufuhr oben	A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, Ledger, Hagaki, 18 x 25 cm, 30 x 30 cm L (9 x 13 cm), KG (10 x 15 cm), 2L (13 x 18 cm), 20 x 25 cm, 25 x 30 cm, Quadrat (127 mm) / 210 x 594 mm Individuelle Formate (Breite 89 mm - 329 mm, Länge 127 mm - 990,6 mm) Umschläge (DL, COM10)		
Manuelle Zufuhr	A3+, A3, A4, B4, LTR, LGL, Ledger, 30 x 30 cm 20 x 25 cm, 25 x 30 cm, 210 x 594 mm Individuelle Formate (Breite 203,2 - 330,2 mm, Länge: 254 - 990,6 mm)		
Mehrzweckezug	120 x 120 mm		
Papierformate (randlos)	A3+, A3, A4, A5, LTR, Ledger, Hagaki, 18 x 25 cm, 30 x 30 cm, 13 x 18 cm, L (9 x 13 cm), KG (10 x 15 cm), 2L (13 x 18 cm), 20 x 25 cm, 25 x 30 cm, Quadrat (127 mm), 210 x 594 mm		
Papierhandhabung (Zufuhr oben, maximale Blattanzahl)			
Normalpapier	LTR/A4/A5/B5 = 100; B4/A3/LGL/LDR = 50		
Photo Paper Pro Platinum (PT-101)	10 x 15 cm = 20; LTR, A3, A4, 2L, 20 x 25 cm = 10 25 x 30 cm, A3+ = 1		
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)	10 x 15 cm, Hagaki, Quadrat (127 mm) = 20; LTR, A3, A4, 2L, 20 x 25 cm = 10; A3+ = 1		
Photo Paper Glossy (GP-501)	10 x 15 cm = 20; LTR, A4, A3 = 10; A3+ = 1		
Photo Paper Pro Luster (LU-101)	LTR, A4, A3 = 10; A3+ = 1		
Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)	10 x 15 cm = 20; LTR, A4, A3, 13 x 18 cm, 2L, 20 x 25 cm = 10; 25 x 30 cm, A3+ = 1		
Matte Photo Paper (MP-101)	10 x 15 cm = 20; LTR, A4, A3 = 10; A3+ = 1		
High Resolution Paper (HR-101N)	LTR, A4, B5 = 80; B4 = 50; A3 = 20; A3+ = 1		
T-Shirt Transfer-Folie	A4 = 1		
Hagaki	20		
Leichtes Fotopapier	LTR, A4, A3, A3+, LDR, 210 x 594 mm = 1		
Japanisches Papier Washi	LTR, A4, A3, A3+, LDR, 210 x 594 mm = 1		
Leinwand	LTR, A4, A3, A3+, LDR, 210 x 594 mm = 1		
Red Label Superior 80 g/m² (WOP111)	A4 = 80		
Canon Oce Office Colour Paper 80 g/m² (SAT213)	A4 = 80		
Schwere Fine Art Papiere	LTR, A4, A3, A3+, LDR, 210 x 594 mm = 1		
Light Fabric Iron-on Transfers (LF-101)	LTR, A4, 30 x 30 cm = 1		
Dark Fabric Iron-on Transfers (DF-101)	LTR, A4, 30 x 30 cm = 1		
Umschläge (DL, COM10)	10		
Inkjet Grußkarte	LTR, A4, 18 x 25 cm = 1		
Cardstock	LTR, A4, 30 x 30 cm = 1		
Papierhandhabung (Manuelle Zufuhr, maximale Blattanzahl)			
Photo Paper Pro Platinum (PT-101)	A3, A4, LTR, 20 x 25 cm, 25 x 30 cm, A3+ = 1		
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)	LTR, A4, A3, A3+ = 1		
Photo Paper Pro Luster (LU-101)	LTR, A4, A3, A3+ = 1		
Photo Paper Glossy (GP-501)	LTR, A4, A3, A3+ = 1		
Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)	LTR, A4, A3, 20 x 25 cm, 25 x 30 cm = 1		
Matte Photo Paper (MP-101)	LTR, A4, A3, A3+ = 1		
Leichtes Fotopapier	LTR, A4, A3, A3+, LDR, 210 x 594 mm = 1		
Schweres Fotopapier	LTR, A4, A3, A3+, LDR, 210 x 594 mm = 1		
Japanisches Papier Washi	LTR, A4, A3, A3+, LDR, 210 x 594 mm = 1		
Leinwand	LTR, A4, A3, A3+, LDR, 210 x 594 mm = 1		
Professionelles Fotopapier	LTR, A4, A3, A3+ = 1		
Premium Matt (PM-101)	LTR, A4, A3, A3+, LDR, 210 x 594 mm = 1		
Schwere Fine Art Papiere	LTR, A4, A3, A3+, LDR, 210 x 594 mm = 1		
Extra schweres Fine Art Papier	LTR, A4, A3, A3+, LDR, 210 x 594 mm = 1		
Premium Fine Art Rough (FA-RG1)	LTR, A4, A3, A3+ = 1		
Light Fabric Iron-on Transfers (LF-101)	A4 = 1		
Dark Fabric Iron-on Transfers (DF-101)	A4 = 1		
Inkjet Grußkarte	LTR, A4, 18 x 25 cm = 1		
Cardstock	LTR, A4, 30 x 30 cm = 1		
Papierhandhabung (Mehrzweckezug, maximale Blattanzahl)	1 (Mehrzweckezug)		
Papiergewicht	Normalpapier: 64-105 g/m ² Original Canon Papier (maximal): ca. 380 g/m ² Original Canon Papier (maximal): ca. 380 g/m ² , oder Papierdicke 0,1 bis max. 0,6 mm		
Zufuhr oben			
Manuelle Zufuhr			
Druckkopfausrichtung	Automatisch/manuell		

N/W		ALLGEMEINE DATEN	
Protokoll LAN	SNMP, HTTP, TCP, IP (IPv4/IPv6)	Bedienfeld	7,5 cm (3,0 Zoll) Farb-LCD
Netzwerktyp	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100base-TX	Display	33: Japanisch, Englisch (mm & Inch), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Slowakisch, Estonisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Thailandisch, Kroatisch, Vietnamesisch
Datenübertragungsraten	10 Mbps/100 Mbps (automatische Umschaltung)	Sprache	
Sicherheit WLAN	IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b IEEE 802.11a	Schnittstellen	
Netzwerktyp	IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b IEEE 802.11a	USB B Port	USB Hi-Speed
Frequenzband	2,4 GHz	WLAN	Verfügbar
Kanal¹³	2,4 GHz: 1-13 (US: 1-11)	Betriebsumgebung¹²	Temperatur: 5 bis 35 °C, Feuchtigkeit: 10 bis 90% rel. Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) Temperatur: 15 bis 30 °C, Luftfeuchtigkeit: 10 bis 80% rel. Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) Temperatur: 0 bis 40 °C, relative Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95% (ohne Kondensation) Verfügbar
Bereich	Innenraum 50 m ※Abhängig von Übertragungsgeschwindigkeit und Umgebungsbedingungen	Empfohlene Betriebsumgebung¹³	
Sicherheit	WEP (64/128 Bit) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)	Temperaturbereich (Lagerung)	
		Quiet Modus	
Direktverbindung (WLAN)	Verfügbar	Geräuschentwicklung (PC Druck)	
DRUCKLÖSUNGEN		Normalpapier (A4, Farbe)¹⁴	Ca. 42,5 dB
Canon PRINT Inkjet/SELPHY (für iOS/Android)	Verfügbar	Photo Paper Pro Platinum (PT-101) (Farbe, randlos)	Ca. 42,5 dB
Layout		Stromversorgung	AC 100-240 V, 50-60 Hz
1-up (mit Rand / randlos¹⁴)	A4, Letter, A3, A3+, 28 x 43 cm, Ledger, L, KG (10 x 15 cm), 2L (13 x 18 cm), Quadrat (127 x 127 mm), 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, Hagaki	Stromverbrauch	
		Standby	Ca. 1,0 W
1-up (nur mit Rand)	B5, A5, Legal, B4	USB-Verbindung zum Computer	
AirPrint	Verfügbar	Aus	Ca. 0,2 W
Layout		Druckbetrieb (bei USB-Verbindung zum PC)	Ca. 1,6 W
1-up (mit Rand / randlos¹⁴)	A4, Letter, A3, A3+, 28 x 43 cm, Ledger, L, KG (10 x 15 cm), 2L (13 x 18 cm), Quadrat (127 x 127 cm), 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, 25 x 30 cm, 30 x 30 cm, 210 x 594 mm, Hagaki	Standby (alle Anschlüsse belegt)	Ca. 2,5 W
		<Nur EU – für ErP Lot 26 Bestimmungen>	
1-up (nur mit Rand)	B5, A5, Legal, B4, Umschläge (DL, COM10), Disks, individuelle Papierformate	Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus <Nur EU – für ErP Lot 26 Bestimmungen>	Ca. 3 Min.
Druckqualität¹⁵	Entwurf, Standard, Hohe Auflösung	Umwelt	
Mopria¹⁶	Verfügbar	Verordnung	RoHS (EU, China)*, WEEE (EU)* *Im Festlegungsverfahren
Layout		Öko-Label	Energy Star* *Im Festlegungsverfahren (außer für EUR)
1-up (mit Rand / randlos¹⁴)	A4, Letter, A3, A3+, 28 x 43 cm, Ledger, L, KG (10 x 15 cm), 2L (13 x 18 cm), Quadrat (127 mm), 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, 25 x 30 cm, 30 x 30 cm, 210 x 594 mm, Hagaki	Abmessungen (B x T x H)	
		Werkskonfiguration	Ca. 639 x 379 x 200 mm
1-up (nur mit Rand)	B5, A5, Legal, B4, Umschläge (DL, COM10), Disks, individuelle Papierformate		
Druckqualität¹⁵	Entwurf, Standard, Hohe Auflösung	Ausgabefach ausgefahren	Ca. 639 x 837 x 416 mm
Canon Print Service (für Android)	Verfügbar		
Windows 10 Mobile	Verfügbar	Gewicht	Ca. 14,1 kg
PIXMA Cloud Link	Verfügbar	TINTENTANKS	
Vom Smartphone / Tablet	Verfügbar	Tinten	CLI-65 BK, C, M, Y, PC, PM, GY, LGY Anzahl der 10 x 15 cm Fotos: Schwarz (BK): 860 Fotos* Grau (GY): 595 Fotos* Hellgrau (LGY): 965 Fotos* Foto-Cyan (PC): 275 Fotos Cyan (C): 482 Fotos* Foto-Magenta (PM): 320 Fotos Magenta (M): 610 Fotos* Gelb (Y): 295 Fotos * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite
Kameradirektdruck	Verfügbar	Reichweite (10 x 15 cm, PT-101)¹⁵	
Mediengröße	LTR, A4, L, 2L (13 x 18 cm), KG (10 x 15 cm), 20 x 25 cm, 25 x 30 cm, A3, A3+, Quadrat (127 x 127 mm), Hagaki	Reichweite (A3, PT-101)¹⁷	Anzahl der A3+ Farbphotos mit Rand: Schwarz (BK): 69 Fotos* Grau (GY): 96 Fotos* Hellgrau (LGY): 139 Fotos* Foto-Cyan (PC): 59 Fotos Cyan (C): 51 Fotos* Foto-Magenta (PM): 54 Fotos Magenta (M): 77 Fotos* Gelb (Y): 55 Fotos * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite
Kompatible Digitalkamera	Mit „PictBridge“-kompatible Digitalkameras, Camcorder und Handycameras		
Verbindungstyp	WLAN		
Dateiformat	JPEG (kompatibel mit Exif Ver2.2/2.1/2.3) ¹⁷ , PNG		
Layout¹⁸			
1-up (randlos¹⁴)	Verfügbar		
1-up (mit Rand¹⁹)	Verfügbar		
Fotoindex	Verfügbar		
Drucken mit Aufnahmeinformationen	Verfügbar		
20-up Drucken mit Aufnahmeinformationen	Verfügbar		
35-up Kontaktabzug	Verfügbar		
Disk-Etikett	Verfügbar ¹⁰		
Druck mit Dateinummer und Datum	Verfügbar ¹¹		

Fußnoten:

- [1] Tintenröpfchen werden mit einem Raster von mindestens 1/4.800 Zoll platziert.
- [2] Dokumentendruckgeschwindigkeiten sind die ESAT-Durchschnittswerte (Word, Excel, PDF) in der Büro-Testkategorie in Standardeinstellung gemäß ISO/IEC 24734. Bei der Fotodruckgeschwindigkeit wird in Standardeinstellung ein Motiv gem. ISO/JIS-SCID N2 auf Canon Photo Paper Plus Glossy II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt. Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
- [3] 1-11 in US, CND, LTN, BRA, TW und HK.
- [4] Ein Wert zur Bilderweiterung kann über den Papierrad hinaus nicht eingestellt werden.
- [5] Die Auflösung kann zwischen Direktdruck und Drucken vom PC geändert werden.
- [6] Es gibt eine Liste der Papiere, die der Drucker verarbeiten kann. Welcher Papiertyp mit Mopria bedruckt werden kann, hängt von der jeweiligen Leistungsfähigkeit von Mopria ab.
- [7] Bilddaten, die mit DCF (Ver.1.0/2.0)-kompatiblen Digitalkameras, Camcordern oder Handykameras aufgenommen und im JPEG-Format (Exif-kompatibel) aufgezeichnet wurden.
- [8] Die Funktion ist abhängig von der angeschlossenen Digitalkamera, vom Camcorder oder Fotohandy.
- [9] Normalpapier wird unabhängig von den Kameraeinstellungen automatisch mit Rand gedruckt.
- [10] Bedruckbare Fingernagel-Sticker werden nicht unterstützt.
- [11] Keine Unterstützung für 2/4/9/16-up Sticker sowie Datum/Dateinummer-Druck beim Disc-Etikettendruck.
- [12] Die Druckerleistung kann bei bestimmter Temperatur/Luftfeuchtigkeit verlangsamt werden.
- [13] Die Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen von Papieren wie z.B. Fotopapier sind der Verpackung des Papiers oder den mitgelieferten Anweisungen zu entnehmen.
- [14] Die Messung der Geräuschentwicklung erfolgt in Standardeinstellung gemäß ISO7779 Standard.
- [15] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 29103. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.



Canon Deutschland GmbH

Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 2151 3450
Fax: +49 2151 345 102
canon.de
canon.at
canon.ch

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2020

DEINE FARBEN, PERFEKT GEDRUCKT

PIXMA PRO-200

Der A3+ Drucker für aufstrebende Fotografen. Vielseitig, kompakt und einfach bedienbar – der PIXMA PRO-200 druckt Bilder in lebendigen Farben, auf die man stolz sein kann.

Verkaufsbeginn: November 2020



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PIXMA PRO-200	4280C009AA	4549292160611

VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
CLI-65 BK Schwarz	4215C001AA	4549292159226
CLI-65 C Cyan	4216C001AA	4549292159257
CLI-65 M Magenta	4217C001AA	4549292159288
CLI-65 Y Gelb	4218C001AA	4549292159318
CLI-65 GY Grau	4219C001AA	4549292159349
CLI-65 PC Fotocyan	4220C001AA	4549292159370
CLI-65 PM Fotomagenta	4221C001AA	4549292159417
CLI-65 LGY Hellgrau	4222C001AA	4549292159448

ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
PIXMA PRO-200	4280C009AA	Einzelverpackung	1	735	473,5	342,5	18,9	14,8
		Palette (oben)	6	745	955,5	1.032	114,3	88,8
		Palette (unten)	6	745	955,5	1.032	114,3	88,8

Lieferumfang

- PIXMA PRO-200
- Netzkabel , Druckkopf
- CD-Halter
- CD mit Setup-Software & Benutzerhandbuch*
*Nur für Windows

- Kurzanleitung Inbetriebnahme
- European Warranty System (EWS) A3 Leaflet
- Probepackung Fotopapier A4 PT-101 (5 Blatt)

*Alle Treiber und Apps für Mobilgeräte sind online erhältlich unter:
<http://www.canon.com/ijsetup>

Canon

Live for the story_