

DER SCHNELLE UND VIELSEITIGE DRUCKER MIT ROBUSTEN SICHERHEITSFEATURES FÜR EIN HOHES DRUCKAUFKOMMEN



i-SENSYS LBP361dw

Der Canon i-SENSYS LBP361dw ist ein A4 Schwarzweiß-Laserdrucker der ideal zur Steigerung der Produktivität für Arbeitsgruppen mit hohem Druckaufkommen ist.



**PRODUKTIVITÄT
STEIGERN**



**ZUVERLÄSSIGE
SICHERHEITS-
FUNKTIONEN**



**VIELSEITIGES
DRUCKEN**



**VERBINDUNGS-
OPTIONEN**

Produktivität steigern

Mit den optionalen zusätzlichen Papierkassetten, die eine maximale Kapazität bis 4.300 Blatt bieten, können Sie die gewünschten Druckmedien nahtlos organisieren und große Mengen an Dokumenten drucken. Sparen Sie Zeit mit einseitigen Druckgeschwindigkeiten bis 61 Seiten/Minute und beidseitigen Druckgeschwindigkeiten von 50 Seiten/Minute – so können Sie Ihre Energie auf andere Bereiche lenken.

Vielseitiges Drucken

Mit bis zu sechs verschiedenen optionalen Papierkassetten- und Sockelkonfigurationen kann der LBP361dw als Standard-Tischgerät oder als große freistehende Arbeitsstation eingesetzt werden. Mit einer Vielzahl von unterstützten Mediengrößen und -typen lässt sich der Drucker für jede Arbeitsgruppe maßschneidern.

Zuverlässige Sicherheitsfunktionen

Dokumente und System sind mit 360-Grad-Sicherheit zuverlässig vor Viren und Hackerangriffen geschützt. Zu den Funktionen gehören verschlüsselter sicherer Druck, Systemüberprüfung beim Start und Netzwerkschutz.

Verbindung

Standardmäßige WLAN-Verbindung und einfache Kopplung mit Wi-Fi Direct. Auch das Drucken aus der Cloud ist dank der nativen Unterstützung für Universal Print von Microsoft ganz ohne Treiber möglich.

Canon

TECHNISCHE DATEN

DRUCKEREIGENSCHAFTEN

Druckgeschwindigkeit	Einseitig: Bis zu 61 Seiten/Min. (A4) Bis zu 100 Seiten pro Minute (A5 quer) Beidseitig: Bis zu 50,9 ISO-Seiten/Min. (A4) Schwarzweiß-Laserdruck
Druckverfahren	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
Druckqualität	Die Meldung „Druckbereit“ wird angezeigt: Ca. 2 Sekunden nach dem Einschalten
Aufwärmzeit	S/W: ca. 4,9 Sek.
Druck der ersten Seite	3.000 bis 16.000 Seiten
Empfohlenes monatliches Druckvolumen	Max. 275.000 Seiten pro Monat ¹
Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)	
Druckfreier Rand	Jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts
Erweiterte Druckfunktionen	Sicherer Druck Drucken vom USB-Speicherstick (JPEG, TIFF, PDF, XPS) Barcodedruck ² iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App Microsoft Universal Print

MEDIENHANDLING

Papierzufuhr (Standard)	Papierkassette: bis zu 550 Blatt Mehrzweckezug: bis zu 100 Blatt
Papierzufuhr (optional)	4 x 550-Blatt-Kassette (Paper Feeder PF-J1) 2.000-Blatt-Kassette (Paper Deck Unit PD-H1) Kassette für 75 Umschläge (Envelope Feeder EF-B1) 4.300 Blatt
Maximale Papierkapazität	500 Blatt
Papierausgabe	Mehrzweckezug: Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, gestrichenes Papier, gelochtes Papier, Briefpapier, Postkarten, Umschläge Kassette: Normalpapier, Recyclingpapier, Schweres Papier, Dünnes Papier, Etiketten, farbiges Papier, gestrichenes Papier, gelochtes Papier, Briefpapier
Druckmedientypen	Kassette (Standard): A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, Individuelle Formate: Min. 105 x 148 mm, Max. 216 x 355,6 mm. Mehrzweckezug: A4, A5, A5 (quer), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, Registerkarten, Umschläge (COM10, No10, Monarch, C5, DL). Individuelle Formate: Min. 76,2 x 127 mm, Max. 216 x 355,6 mm. Kassette (optional): A4, A5, A5 (quer), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap. Individuelle Formate: Min. 99 x 148 mm, Max. 216 x 355,6 mm Umschlageinzug (optional): Umschläge (COM10, No10, Monarch, C5, DL)
Druckmedienformate	Kassette (Standard und optional): 60 bis 135 g/m ² Umschlageinzug (optional): 80 bis 100 g/m ² Mehrzweckezug: 60 bis 199 g/m ²
Papiergewicht	Automatisch
Beidseitiges Drucken	Kassette: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Benutzerdefinierte Formate: Min. 148 x 210 mm, Max. 216 x 355,6 mm 60 bis 120 g/m ²

ALLGEMEINE DATEN

Stromversorgung	220-240 V (±10 %) 50-60 Hz (±2 Hz)
Stromverbrauch	Maximum: 1.500 W Betrieb: ca. 771,49 W Standby: ca. 13,69 W Ruhemodus: ca. 1,0 W Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): 0,61 kWh/Woche ⁷ Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS LBP361dw

Geräuschentwicklung

Schallleistung ³	Betrieb: Einseitig max. 70 dB Beidseitig max. 71 dB Standby: Praktisch nicht wahrnehmbar ¹⁰
Schalldruck ³	Betrieb: max. 55 dB Standby: Praktisch nicht wahrnehmbar ¹⁰
Abmessungen (B x T x H)	Ca. 430 x 465 x 370 mm
Gewicht	Ca. 22 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30 °C 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
Bedienfeld	5-Zeilen-LCD, 5 LEDs (Online, Bereit, Nachricht, Job und Energiesparmodus), Schalter, 10-Tasten-Zifferntastatur

CONTROLLER

Prozessorgeschwindigkeit	1,6 GHz x 2
Speicher	2 GB
Speicherung	32 GB eMMC (verfügbar: 15 GB)
Druckersprachen	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Schriftarten	93 PCL-Schriftarten (93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriftarten) Andalé Mono WT J/K/S/T (Japanisch, Koreanisch, Chinesisch [vereinfacht und traditionell]) ⁵ Barcode-Schriften ² 136 PS-Schriftarten
Schnittstellen und Anschlüsse	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/ 100BASE-TX/1000Base-T, WLAN 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct Verbindung
Netzwerkprotokoll	Drucken: TCP/IP (LPD, Port9100, IPP, IPPS, FTP, WSD) Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicherheit: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), duale Netzwerk-Unterstützung Sicherheit (kabellos): Infrastruktur-Modus: WEP (64/128 Bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Zugriffspunktmodus: WPA2-PSK (AES) Wi-Fi Direct Modus: WPA2-PSK (AES)

Schnittstellen und Anschlüsse

Netzwerkprotokoll

Software- und Druckermanagement

Remote User Interface (RUI), Department-ID-Sicherheitsfunktion, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverbasierte Software für die zentrale Verwaltung mehrerer Systeme eMaintenance: Das eingebettete RDS ermöglicht u.a. Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose. Content Delivery System: Die Server-Plattform ermöglicht ein automatisches Firmware-Update des Systems. Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / macOS X Version 10.12 & höher Linux ⁶

Unterstützte Betriebssysteme

VERBRAUCHSMATERIAL

All-in-One Cartridges

Standard: Cartridge 073 (27.000 Seiten)⁸

ZUBEHÖR

Artikel

Paper Feeder PF-J1 (550-Blatt-Kassette) x 4 Paper Deck Unit PD-H1 (2.000-Blatt-Kassette) Envelope Feeder EF-B1 (Briefumschlag-Zufuhr) Barcode Printing Kit-D1 (ermöglicht das Drucken von Barcodes) PCL Font Set-A1 (Unicode-druckfähig für SAP mit Unterstützung des Andalé-Fonts) User Maintenance Kit-D1 (zur regelmäßigen Wartung, enthält die Fixiereinheit, Transfer- und Aufnahmewalzen)

Anmerkungen:

- ¹ Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung. Wird das System stärker als bis zum empfohlenen Maximum beansprucht, so kann das die Haltbarkeit des Geräts beeinträchtigen.
- ² Barcodedruck-Kit D1 ist als Zubehör erforderlich.
- ³ Angaben zur Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296.
- ⁴ Ein Canon PCL5e-Treiber ist nicht im Lieferumfang enthalten, jedoch werden PCL5e-Befehle vom System unterstützt.
- ⁵ Zubehör - PCL Schriftenfamilie A1E - erforderlich.
- ⁶ Nur online erhältlich. Der Treiber ist voraussichtlich ab 2. Halbjahr 2022 erhältlich.
- ⁷ Basierend auf ISO/IEC 19752.
- ⁸ Startercartridge für 11.500 Seiten im Lieferumfang enthalten
- ⁹ Nach den Bestimmungen US ENERGY STAR® Version 3.0.
- ¹⁰ Praktisch nicht wahrnehmbar bedeutet, dass der erzeugte Geräuschpegel für eine in der Nähe stehende Person niedriger ist als die normalen Umgebungsgeräusche gemäß ISO 7779.

DER SCHNELLE UND VIELSEITIGE DRUCKER MIT ROBUSTEN SICHERHEITSFEATURES FÜR EIN HOHES DRUCKAUFKOMMEN

Der Canon i-SENSYS LBP361dw ist ein A4 Schwarzweiß-Laserdrucker der ideal zur Steigerung der Produktivität in kleinen und mittleren Unternehmen mit hohem Aufkommen ist.



DETAILS ZUM PRODUKT:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
i-SENSYS LBP361dw (DE/AT)	5644C008AA	4549292198560
i-SENSYS LBP361dw (CH)	5644C010AA	8714574672670

ZUBEHÖR:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
PAPER FEEDER PF-J1	5694C001AA	4549292201093
PAPER DECK UNIT PD-H1	5694C002AA	4549292201109
ENVELOPE FEEDER ED-B1	5694C003AA	4549292201116
USER MAINENANCE KIT-D1	5694C006AA	4549292201147

VERBRAUCHSMATERIAL:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
Cartridge 073 Schwarz	5724C001AA	4549292202052

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 69 299 936 80
canon.de

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. +43 1 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtistrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

German edition
© Canon Europa N.V., 2022

