

DP-541

Robust und
flexibel einsetzbar



HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- Einfache Bedienung
- Robustes Gehäuse
- Vielfältige Schnittstellen
- Geringes Gewicht
- Direkter Druck von PDF Dateien/PostScript



DP-541

Mit dem Tally Dascom DP-541 Serie können Sie sich ganz auf Ihre Aufgabe konzentrieren. Denn seine **einfache Bedienung** erfordert wenig Aufmerksamkeit. Eine **Vielzahl von Schnittstellen und Emulationen** ermöglichen den Einsatz des in vielfältigen Umgebungen.

Ob Wasser, Staub oder Erschütterungen, dieser Drucker steckt alles lässig weg und arbeitet dabei zuverlässig. Dank verschiedener Halterungen lassen sich die Drucker einfach an mobilen Kommissionierungswagen oder in Fahrzeugen installieren.

TECHNISCHE DATEN

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 5 Zoll/Sek. (127 mm/Sek.)
Auflösung	203 dp (8 Punkte/mm)
Druckkopf Lebensdauer	50 km
Speicher	256 kB FLASH, 512 MB DRAM
Druckbreite	Bis zu 104 mm
Schnittstellen Standard	USB 2.0 (Typ C)
Schnittstellen Optional	Bluetooth (4.0) oder WiFi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Kompatibler Bluetooth 4.0 Stack Protokolle: L2CAP, RFCOMM, SDP Profile: GAP, SDAP, SPP, BTLE
WiFi	Verschlüsselung: WEP, WPA-PSK/TKIP, WPA2-AES, 802.1x EAP mit TLS, TTLS, LEAP, FAST, PEAP
Administration	Interne Webseite
Emulationen	Zebra CPCS und ZPL, EPL, ESC/POS, PostScript, Extech, IPL
Rollengröße	Max. Durchmesser 2" (50,8 mm); Kerndurchmesser 0,75" (19 mm) Breite: bis zu 4,125" (104,8 mm)
Rollenlänge	ca. 28,6 m (entspricht 188 6" Belegen)
Akku	Wiederaufladbarer 3 Zellen Lithium-Ionen (2.950 mAh)
Akku Laufzeit	Über 3.500" (ca. 90 m) / 8 Stunden pro Ladezyklus (ohne WiFi Einsatz)
Ladezeit	2 Stunden
Gewicht	0,68 kg inkl. Akku
Abmessungen	145 x 155 x 69 mm (B x T x H)
Eingangsspannung	12/24 V
Umgebungstemperatur	-18° bis +50° C (Druck); -20° bis 60° C (Lagerung)
Luftfeuchtigkeit	10% bis 90%
MTBF	10.000 Stunden
Treiber	Windows 7/8/10, Windows Mobile, Android
Prüfzeichen	CE, FCC Class B, UL, E1

Konfigurationen:

- DP-541 Standardmodell
- DP-541 BT Modell mit Bluetooth
- DP-541 WiFi Modell mit WiFi

DASCOM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047