

DP-581

Grosser Druck bei
kleiner Abmessung



HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- Schneller und einfach zu bedienender Mobildrucker
- Robuste Bauweise
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten durch Bluetooth, WiFi und USB
- Hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 15 Seiten/Minute
- EN 1789 zertifiziert



DP-581

Der DP-581 ist ideal für Arbeiter, die sich ganz auf Ihre Arbeit und nicht auf den Drucker konzentrieren möchten. Dieses Modell wurde entwickelt, um gestochen scharfe, **professionelle DIN A4-Belege** wie Rechnungen, Schaltpläne, etc. zu erstellen.

Dieser robuste Drucker ist mit vielfältigen Funktionen ausgestattet:

- Einfache Handhabung durch **Drop-in zum Papierwechsel**
- **Doppelte Abrisskante** für einfaches Trennen
- Schnelle und **einfache Integration**
- IP54 für Wasser- und Staubbefestigkeit
- WYSIWYG-Drucken mit dem Windows-Treiber.

TECHNISCHE DATEN

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 2 Zoll/Sek (50 mm/Sek.)
Auflösung	203 dp (8 Punkte/mm)i
Druckkopf Lebensdauer	50 km
Speicher	256 kB FLASH, 512 MB DRAM
Druckbreite	Bis zu 216 mm
Schnittstellen Standard	USB 2.0 (Typ C)
Schnittstellen Optional	Bluetooth (4.0) oder WiFi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Kompatibler Bluetooth 4.0 Stack Protokolle: L2CAP, RFCOMM, SDP Profile: GAP, SDAP, SPP, BTLE
WiFi	Verschlüsselung: WEP, WPA-PSK/TKIP, WPA2-AES, 802.1x EAP mit TLS, TTLS, LEAP, FAST, PEAP
Administration	Interne Webseite
Druckersprache Standard	Zebra CPCS und ZPL, EPL, ESC/POS, PostScript, Extech, IPL
Rollengröße	max. Durchmesser 2" (50,8 mm); Kerndurchmesser 0,75" (19 mm)
Rollenlänge	ca. 30 m (entspricht 100 DIN A Seiten)
Akku	Wiederaufladbarer 6 Zellen Lithium-Ionen (5.900 mAh) Laufzeit über 300 Seiten Ladezeit 5,7 Stunden
Gewicht	1,6 kg (Standard-Modell); 1,95 kg (Modell mit Akku)
Abmessung	305 x 64 x 107 mm (B x T x H)
Eingangsspannung	19 V; 3,4 A
Leistungsaufnahme	30 Watt (Druck); 1,9 Watt (Stand-By)
Temperatur	-18° bis +50° C (Druck); -20° bis 60° C (Lagerung)
Luftfeuchtigkeit	10% bis 90% rel. Luftfeuchtigkeit
MTBF	10.000 Stunden
Drucker Treiber	Windows 7/8/10, Windows CE/Pocket PC, Windows Mobile, Android
Prüfzeichen	CE, FCC Class B, UL, E1, EN 1789

Konfigurationen:

- DP-581 Standardmodell
- DP-581 Modell mit Akku

DASCOM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047