

T5040

Robust, schnell und
anwendungsstark

NEU
N-Model mit
integrierter Ethernet
Schnittstelle

2 JAHRE
BRING-IN-
GARANTIE



HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- Verarbeitung vielfältiger Materialien
- Automatische Einstellung des Druckkopfabstandes
- Automatische Ausrichtung der Formulare, Pässe und Sparbücher
- Automatische Papierrand-Erkennung
- Gleichzeitiger Anschluss an mehrere Systeme über Seriell, Parallel oder USB und 2. serieller Schnittstelle.
- Unübertroffene Verarbeitungszeit –typischer Sparbuchdruck in 2.2 Sekunden.
- DIN-Brief Druck in 11.8 Sekunden

T5040

Mit einer Geschwindigkeit **bis zu 600 Zeichen/Sek.** verarbeitet der T5040 unterschiedliche Druckmedien wie **Pässe** und **Sparbücher**, **Schecks** und **Quittungen** bis hin zu A5 und A4 Formulargarnituren. Das Flachbett-Design garantiert sicherste Papierverarbeitung und Zusatzfunktionen wie **automatische Dokumentenausrichtung** und **automatischer Druckkopfabstand** (AGA) bieten unübertrefflich einfache Handhabung.

Der Standard T5040 unterstützt den Druck von Einzelbelegen über die serielle Schnittstelle mit einem **Sicherheitsprotokoll**, wie in Bank-Umgebungen gefordert. Standardmäßig sind außerdem eine USB und parallele Schnittstelle für flexible Anbindungen und für den Mehrfachbenutzereinsatz vorhanden. Ein Modell mit einer 2. seriellen Schnittstelle ist ebenfalls erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

Druckgeschwindigkeit	Max. Geschwindigkeit: 600 cps Zeichendichte 10 / 12 / 15 cpi <i>HS Draft</i> 400 / 480 / 600 cps <i>Draft</i> 300 / 360 / 400 cps <i>LQ</i> 133 / 160 / 200 cps
Auflösung	Bis zu 360 x 360 dpi
Zeichendichte	10, 12, 15, 16.6, 17.1, 20 cpi
Zeilendichte	1, 2, 3, 4, 6, 8 lpi
Druckkopf Lebensdauer	400 Millionen Anschläge pro Nadel
Speicher	256 kB
Schnittstellen	Standard: Parallel (Bidirektional), Seriell (RS-232) und USB 2.0 N Version: Ethernet (10/100 BaseT), Parallel (Bidirektional), Seriell (RS-232) und USB 2.0 2x seriell Version: Parallel (Bidirektional), 2x Seriell (RS-232) und USB 2.0
Druckersprache Standard	IBM 4722, IBM ProPrinter XL24e, Epson ESC P/2, Olivetti PR50/PR2/PRe
Schriftarten	Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, Orator, Gothic OCR-A/B, 10 Barcodes
Verbrauchsmaterial	Farbband: 10 Millionen Zeichen
Papierzufuhr Standard	Einzelblattzufuhr manuell von vorne, automatische Ausrichtung, automatische Randerkennung (links)
Anzahl Kopien	1 Original + 4 Kopien
Papierarten	Einzelblatt, Formularesätze, Sparbücher und Pässe bis zu einer max. Dicke von 2,0 mm
Papiergewicht	60-260 g/m ²
Papierformat	Breite: 70 bis 240 mm; Länge: 70 bis 500 mm (Papier) Breite: 105 bis 235 mm; Länge: 125 bis 210 mm (Sparbuch/Pass geöffnet)
Gewicht	9,8 kg
Abmessung	378 x 280 x 168 mm (B x T x H)
Geräuschpegel	55 dB(A)
Eingangsspannung	230 V - 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	9 W im Stand-By; 73 W im Druck
Temperatur	+10° bis +40° C; 15% bis 75% rel. Luftfeuchtigkeit
Druckvolumen	5.000 Transaktionen pro Monat
MTBF	10.000 Stunden
Drucker Treiber	Windows 8/8.1/10/11 und Server 2012/2016/2019/2022

Konfigurationen:

- T5040 Standardmodell
- T5040 MSR-H Modell mit horizontalem Magnetstreifenleser
- T5040N Modell mit Ethernet Schnittstelle

DASCOM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047