## **Produkt Information**



# Sugru by tesa® Formbarer Allzweckkleber



nein

ja

BNR 41211, 41212, 41213, 41214, 41231, 41232, 41233, 41234, 41235, 41236, 41237, 41281, 41282, 41283, 41284, 41285, 41286, 41287

Silikonfrei

Wasserfest

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Silikon

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

#### Produktaufbau

Klebmasse

Eigenschaften / Leistungswerte				
• k	Abriebfestigkeit Klebekraft Anwendungstemperatur Anwendungsgebiet Feuchtigkeitsbeständigkeit	ja Hohe Klebkraft -40 to 180 °C Innen- und Außenbereich ja	Lösemittelfrei Geeignet für Kinder ab 3 Jahren	nein ja ja Die meisten Kunststoffe, Glas, Karton, Teppich,
• f	Material ormbar Öl- und Schmierstoffbeständig Ozonbeständigkeit Rückstandsfrei entfernbar	Silikon ja nein ja ja		Metall, Marmor, Stahl, Stein, Glattes Holz, Fliesen, Holzböden, Ziegelstein, Acrylglas, Papier, Textilien, Beton, Tapete
		•	Temperaturbeständigkeit max. Temperaturbeständigkeit min.	ja 180 °C -40 °C ja ja

## **Produkt Information**



# Sugru by tesa® Formbarer Allzweckkleber

#### Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

